```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void main(void)
{
    int i, PlithosM, met0_10, met10_18, met18_20;
    float Grade;

    system("clear");
    met0_10 = met10_18 = met18_20 = 0;
    printf("Δώσε το πλήθος των μαθητών: ");
    scanf("%d", &PlithosM);
    i=1;
    while (i<=PlithosM)
    {
        Grade=-1;
        while ((Grade < 1) || (Grade > 20))
        {
            printf("Δώσε το μέσο όρο του μαθητή: ");
            scanf("%f", &Grade);
            if ((Grade < 1) || (Grade > 20))
                printf("Μη αποδεκτή βαθμολογία, προσπάθησε ξανά...\n");
        }
        if (Grade < 10)
            met0_10++;
        else if (Grade <= 18)
                met10_18++;
             else
                 met18_20++;
        i++;
    }
    printf("Το πλήθος των μαθητών που έχουν μέσο όρο κάτω από 10 είναι %d και το ποσοστό τους %5.2f%%\n", met0_10, PlithosM==0?0:(float) met0_10*100/PlithosM);
    printf("Το πλήθος των μαθητών που έχουν μέσο όρο κάτω από 10 μέχρι 18 είναι %d και το ποσοστό τους %5.2f%%\n", met10_18,PlithosM==0?0:(float) met10_18*100/PlithosM);
    printf("Το πλήθος των μαθητών που έχουν μέσο όρο πάνω από 18 είναι %d και το ποσοστό τους %5.2f%%\n", met18_20, PlithosM==0?0:(float) met18_20*100/PlithosM);
}
```