```c
#include <stdio.h>

void main(void)
{
    int i, Pupils, metGroup0_10, metGroup10_18, metGroup18_20;
    float Grade;

    metGroup0_10 = 0;
    metGroup10_18 = 0;
    metGroup18_20 = 0;
    printf("Δώσε το πλήθος των μαθητών στο σχολείο: ");
    scanf("%d",&Pupils);
    for(i=1;i<=Pupils;i++)
    {
        printf("Δώσε το μέσο όρο της βαθμολογίας του μαθητή: ");
        scanf("%f",&Grade);
        if ((Grade<0) || (Grade>20))
        {
            i--;
            printf("Μη αποδεκτή βαθμολογία. Ξαναπροσπαθήστε....\n");
            continue;
        }
        if (Grade<10)
            metGroup0_10++;
        else if (Grade<18)
            metGroup10_18++;
        else
            metGroup18_20++;
    }
    printf("Το πλήθος των μαθητών που έχω μέσο όρο [0,10) είναι %d και το ποσοστό τους %5.2f%% \n",metGroup0_10, (float)metGroup0_10*100/Pupils);
    printf("Το πλήθος των μαθητών που έχω μέσο όρο (10,18) είναι %d και το ποσοστό τους %5.2f%% \n",metGroup10_18, (float)metGroup10_18*100/Pupils);
    printf("Το πλήθος των μαθητών που έχω μέσο όρο [18,20] είναι %d και το ποσοστό τους %5.2f%% \n",metGroup18_20, (float)metGroup18_20*100/Pupils);
}
```